

LIKUMARI

GATA HIDRONEUMÁTICA





datos técnicos

Modelo	Capacidad	Carrera	Velocidad de subida (mm/Min)		Suministro de aire recomendado		Peso
	(TON)		(mm)	carga max.	sin carga	(CFM)	
UKUMARI200500N	200	500	30	288	130-150	100-140	398 kg
UKUMARI200700N	200	700	30	288	130-150	100-140	425 Kg
UKUMARI250700N	250	700	24	225	130-150	100-140	480 kg
UKUMARI300700N	300	700	20	185	130-150	100-140	654 kg
UKUMARI350700N	350	700	17	154	130-150	100-140	790 Kg

ventajas

Transporte de control manual fácil de maniobrar con un radio de giro de 210°.

El control de dirección se vuelve más flexible y simple sin resistencia.

El brazo permite su fácil inclinación y transporte.

Bombas secuenciales de alto caudal y presión aseguran mayor disponibilidad.

El filtro de aceite en línea es fácil de reemplazar minimizando el tiempo improductivo.

Cilindro de acero con capacidad para soportar cargas y resistente a la corrosión.

La velocidad de bombeo y el peso de la carga están en relación al flujo de aire disponible.

Alta velocidad ascendente y descendente.

El sistema de extensión permite elevación a todas las alturas sin obstrucciones

Transporte sobre piso o terreno accidentado sin mayor esfuerzo y seguro.



FUERZA DEL OSO



características



UKUMARI

GATA HIDRONEUMÁTICA

☎ 561-1764
www.hydrوماq.pe

F.A. 03/03/16 - V.1 - SDN